

Descrizione				Scheda Tecnica
Cavi Loudspeaker		CAVELSOUND213E		
Cavi Studio di registrazione				

41x0,20



Ø	1,40 (Cu OFC)	2,60 (LSZH)	6,10 (LSZH)
---	------------------	----------------	----------------

Norme				
EN50575		IEC 60332-1-2		
Applicazione				
Studio / Trasmissione: cavo per audio				
Parametri costruttivi				
1 coppia di fili con conduttore in rame rosso puro al 99,99% oxygen free 1,29 mm²		(Cu OFC)	41x0,20	Ø 1,40 mm
Guaina interna in Polimero termoplastico - priva di alogeni, a bassa emissione di fumi, ritardante la fiamma, resistente UV		(LSZH)		Ø 2,60 mm
Guaina esterna in Polimero termoplastico - viola o bianco - priva di alogeni, a bassa emissione di fumi, ritardante la fiamma, resistente UV		(LSZH)		Ø 6,10 mm
Stampa a getto d'inchiostro blu ogni metro :				
CAVELSOUND 213E Euroclass Eca gggaa - meter marking				
(gggaan=lotto m=metrica)				
Parametri meccanici				
Peso dei conduttori in rame			23,46	kg/km
Peso totale del cavo			46,80	kg/km
Temperatura d'esercizio			-20 / +70	°C
Parametri elettrici				
Resistenza conduttore interno @ 20°C			13,72	Ohm/km
Resistenza d'isolamento del dielettrico			>200	MOhm x m

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l. Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212	Data 04/09/2026	Responsabile D. Carena
---	--------------------	---------------------------