

Descrizione

Cavi Loudspeaker

Cavi Studio di registrazione

**Scheda Tecnica****CAVELSOUND221E**

105x0,16



Ø

1,89

(Cu OFC)

3,20

(LSZH-FR)

7,10

(LSZH-FR)

Norme

EN50575

IEC 60332-1-2

Parametri costruttivi

1 coppia di fili con conduttore in rame rosso puro al 99,99%
oxygen free 2,11 mm²

(Cu 105x0,16 Ø 1,89 mm
OFC)

Guaina interna in Polimero termoplastico - priva di alogeni, a bassa
emissione di fumi, ritardante la fiamma, resistente UV

(LSZH-FI Ø 3,20 mm

Guaina esterna in Polimero termoplastico - viola o bianco - priva di
alogeni, a bassa emissione di fumi, ritardante la fiamma, resistente
UV

(LSZH-FR) Ø 7,10 mm

Stampa a getto d'inchiostro blu ogni metro :

CAVELSOUND 221E Euroclass Eca gggaa - meter marking

(gggaan=lotto m=metrica)

Parametri meccanici

Peso dei conduttori in rame 38,55 kg/km

Peso totale del cavo 68,69 kg/km

Temperatura d'esercizio -20 / +70 °C

Parametri elettrici

Resistenza conduttore interno @ 20°C 8,50 Ohm/km

Resistenza d'isolamento del dielettrico >200 MOhm x m

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli

Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Data

04/09/2026

Responsabile

D. Carena