

Descrizione

Cavo Coassiale Doppia Schermatura, per discesa, per ricezione digitale - 75 Ohm
Cavo per posa interna ed esterna (Attenuazione di schermatura- Classe A+)

**Scheda Tecnica****RP705N**

Ø	1,13	4,75	4,90	5,38	6,80
	(Cu)	(PEG)	(Al/Pet)	(Al)	(PVC)

Norme

EN50117-9-2

CEI-UNEL 36762

Applicazione

DOCSIS 3.1 (Data Over Coax System)

8K-UHD

Posa Interna

Parametri costruttivi

Conduttore interno in rame rosso	(Cu)	Ø 1,13 ± 0,02	mm
Dielettrico in polietilene espanso a gas	(PEG)	Ø 4,75 ± 0,10	mm
Nastro in Alluminio/Poliestere avvolto longitudinalmente	(Al/Pet)		
Tamponatura idrorepellente (dielettrico)	(Jelly1)		
Treccia di fili di alluminio	(Al)		
Copertura ottica della treccia (IEC 96-1)		43	%
Diametro sopra Treccia		Ø 5,38	mm
Guaina esterna in Cloruro di Polivinile - nero (RAL 9011) - senza piombo	(PVC)	Ø 6,80 ± 0,10	mm

Stampa a getto d'inchiostro blu ogni metro :

CAVEL RP705N 17VatC MADE IN ITALY 75 Ohm EN50117-9-2 SA Class A+ CEI-UNEL 36762 C-4 (U = 400V) ULTRA HD / 8K gggaa(n) m

(gggaan=lotto m=metrica)

Parametri meccanici

Peso dei conduttori in rame	8,85	kg/km
Peso totale del cavo	38,80	kg/km
Minimo raggio di curvatura (piegatura singola/ripetuta)	35/70	mm
Massima forza di trazione del cavo	150	N
Temperatura minima durante la posa	-5	°C
Temperatura d'esercizio	-20 / +70	°C

Parametri elettrici

Impedenza caratteristica	200 MHz	75 ± 3	Ohm
Capacità (@1kHz)		52 ± 2	pF/m
Velocità di propagazione		85 %	
Resistenza conduttore interno		18	Ohm/km
Resistenza conduttore esterno		22	Ohm/km

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Data

13/03/2026

Responsabile

A. Bergaglio

Descrizione				Scheda Tecnica
Cavo Coassiale Doppia Schermatura, per discesa, per ricezione digitale - 75 Ohm Cavo per posa interna ed esterna (Attenuazione di schermatura-Classe A+)				RP705N
Resistenza di loop		40	Ohm/km	
Tensione di isolamento guaina (spark test)		3	kV	
Corrente massima (Ieff)		8	A	
Perdite di riflessione strutturali (SRL)				
5 - 470 MHz		>30 dB		
470 - 1000 MHz		>28 dB		
1000 - 2000 MHz		>26 dB		
2000 - 3000 MHz		>22 dB		
Attenuazione di schermatura (SA)		SA-Classe A+	Impedenza di trasferimento (Zt)	
30 - 1000 MHz		>95 dB	5 - 30 MHz	
1000 - 2000 MHz		>90 dB	< 14 mOhm/m	
2000 - 3000 MHz		>80 dB		
Attenuazioni (a 20°C)				
Frequenza [MHz]		Attenuazioni [dB/100m]	Frequenza [MHz]	Attenuazioni [dB/100m]
5		1,50	470	12,50
10		2,00	800	16,60
30		3,10	1000	18,70
50		4,00	1750	25,30
200		8,10	2150	28,90
300		10,00	2400	30,10
ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.		Data	Responsabile	
Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli		13/03/2026	A. Bergaglio	
Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212				